

MAC 10~20KTL3-XL

- Eficiencia máxima de hasta el 98,5%
- Función AFCI incluida
- Listo para monitorar autoconsumo
- Tecla táctil y pantalla OLED
- SPD de tipo II en el lado de DC y AC



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

GROWATT



www.ginverter.com



ENERGY ALLIANCE

INTELIGENCIA ENERGETICA



Hoja de datos	MAC 10KTL3-XL	MAC 12KTL3-XL	MAC 15KTL3-XL	MAC 20KTL3-XL
Datos de entrada (CD)				
Máxima potencia EV recomendada (STC)	15000W	18000W	22500W	30000W
Máximo voltaje CD	1100V			
Voltaje de arranque	250V			
Voltaje nominal	360V			
Rango de voltaje de MPPT	200-850V			
Número de MPPTs	4			
Cadenas por MPPT	2/2/2/2			
Máxima corriente por MPPT	26A/26A/26A			
Corriente de corto circuito por MPPT	32A/32A/32A/32A			
Salida (CA)				
Potencia nominal CA	10000W	12000W	15000W	20000W
Potencia aparente máxima	11100VA	13300VA	16600VA	22200VA
Voltaje nominal CA (Rango*)	220V/101.6-139.7V			
Frecuencia de red CA (Rango*)	50/60 Hz,46-54/56-64 Hz			
Corriente máxima de salida	29.2A	34.9A	43.6A	58.3A
Factor de potencia nominal / ajustable	>0.99 / +0.8 ... -0.8			
Distorsión armónica total	< 3%			
Tipo de conexión CA	3L+N+PE			
Eficiencia				
Máxima eficiencia	98.50%			
Eficiencia europea	98.00%			
Eficiencia de MPPT	99.90%			
Dispositivos de protección				
Protección de polaridad inversa CD	Sí			
Interruptor CD	Sí			
Protección contra sobretensión CA/CD	Clase II / Clase II			
Monitoreo de resistencia de aislamiento	Sí			
Protección de corto circuito CA	Sí			
Monitoreo de red	Sí			
Monitoreo de cadenas Protección anti-isla	Opcional			
Monitoreo de corriente residual	Sí			
AFCI	Sí			
Datos generales				
Dimensiones Peso	580/435/230mm			
Rango de temperatura de operación	31kg			
Autoconsumo (noche) Topología	-25 °C ... +60 °C			
Enfriamiento	≤ 1W			
Grado de protección	Sin transformador			
Humedad relativa	Enfriamiento Inteligente (ventiladores de velocidad variable)			
Altitud	IP 65			
Conexión CD	0-100%			
Conexión CA	4000m			
Pantalla	H4/MC4 (Opcional)			
Comunicación: RS485 / USB / WIFI / GPRS / RF / LAN	Conector Glándula / Terminal OT			
Garantía: 5 años / 10 años	OLED+LED/WIFI+APP			
	Sí/Sí/Opcional/Opcional/Opcional/Opcional			
	Sí/Opcional			

CE, IEC 62116, IEC 61727, IEC62109, INMETRO, AS4777, UL1741, IEEE1547

* El rango de voltaje y frecuencia de CA puede variar dependiendo del estándar de la red del país. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.